

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## interruptor TERMOMAGNETICO QO 2P. 90 A. ENCHUFABLE 10kA 120/240V

QO290

### Principal

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Product               | Interruptor automático en miniatura |
| Range                 | QOD                                 |
| Current Rating        | 90 A                                |
| Voltage Rating        | 120 V CA<br>120 V CA                |
| Mounting Type         | Conexión                            |
| Number of Poles       | 2P                                  |
| Circuit Breaker Type  | Standard ((*))                      |
| Ratings               | HACR rated ((*))                    |
| Electrical Connection | Box lugs ((*))                      |

### Opcionales

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Interrupt Rating       | 10 kA 120 V CA<br>10 kA 120 V CA |
| Number of Panel Spaces | 2                                |
| Wire Size              | AWG 4...AWG 2/0 cobre o aluminio |
| Tightening Torque      | 5.6 N.m                          |
| Height                 | 89 mm                            |
| Width                  | 38 mm                            |
| Depth                  | 74 mm                            |
| peso del producto      | 0.363 kg                         |

### Ambiente

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Certifications | Registrado por UL<br>CSA |
| Ambient Rating | 40 °C                    |

### Unidades emabalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 8.890 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 4.064 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 9.652 cm |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Paquete 1 Peso                     | 317.514 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | CAR       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 51        |
| Paquete 2 Altura                   | 9.906 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 35.560 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 53.340 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 16.633 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

| Huella ambiental                        |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.)          | 20                                                   |
| Información medioambiental              | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>        |
| Use Better                              |                                                      |
| Materiales y embalaje                   |                                                      |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Conforme                                             |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                 |
| Use Again                               |                                                      |
| Reempaquetar y refabricar               |                                                      |
| Perfil de circularidad                  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Rendimiento del contenido halógeno      | Producto sin halógenos                               |
| Devolución                              | No                                                   |