

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Mini CB, QO, 20 A, 1P, 120 V, 10 kA, Plug in, Dual Func, Pigtail

QO120DF

Principal

Product	Interrupor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	20 A
Voltage Rating	120 V CC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	1P
Circuit Breaker Type	Combination ARC-fault and ground fault
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((*))
Connections Terminals	Coleta neutral

Baterías y tiempo de autonomía

Interrupt Rating	10 kA en 120 V CC
Number of Panel Spaces	1
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio
Tightening Torque	4 N.m
Height	121 mm
Width	19 mm
Depth	74 mm
Peso neto	0,272 kg

Entorno

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,302 cm
Paquete 1 Ancho	10,16 cm
Paquete 1 Longitud	13,97 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Peso	272,155 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	38
Paquete 2 Altura	9,398 cm
Paquete 2 Ancho	34,798 cm
Paquete 2 Longitud	52,832 cm
Paquete 2 Peso	10,251 kg

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	41
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No