

Ficha técnica del producto

Especificaciones

SQUARE D



No disponible. Contacte a su vendedor.

Circuit breaker, FA, 240V, 40A, 2 pole

FAL22040

Descatalogado el: 15 dic 2020

Principal

Tipo de producto o componente	Interrupor automático
Trip Unit Technology	Térmico-magnético

Complemento

[In] Corriente nominal	40 A
Number of Poles	2P
código de poder de corte	A
Mounting Mode	Unit mount ((*))
Magnetic Hold Current	400 A
Magnetic Tripping Current	850 A
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs ((*)), load ((*)) Lugs ((*)), línea
Identificador de terminal	AL100FA
conexión de fase	ABC
Dimensiones de altura máxima	162,6 mm
Dimensiones de anchura máxima	76,2 mm
Dimensiones de profundidad máxima	104,90 mm
aplicación de interruptor automático	HACR rated ((*))

Medio ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
----------------	--------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >



Huella ambiental

Divulgación ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better



Materiales y embalaje

[Directiva RoHS de la UE](#)

No aplicable, fuera del alcance legal de RoHS de la UE