



2410

20 A, 125/250 V, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial

20 A, 125/250 V, NEMA L14-20R, 3P, 4W, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial, Conexión a tierra, V-0-MAX – NEGRO

Los productos con seguro de grado industrial de Leviton están diseñados para brindar calidad sin igual y rendimiento superior en los entornos industriales más severos. Leviton combina los mejores materiales disponibles con estándares de producción superiores para producir una amplia selección de productos con seguro de flexibilidad y confiabilidad inigualables.

- Ideal para generadores, interruptores de transferencia, equipos de soldadura y energía para autocaravanas

Código UPC: 078477809327

País de origen: Comuníquese con el servicio al cliente

NEMA:  L14-20R

Información técnica

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 20 A

Limitación de corriente:

Corriente nominal total

Voltaje dieléctrico: Soporta 2000V según UL498

Conexión a tierra: Conexión a tierra

Polo: 3

Elevación de temperatura:

Máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal

Voltaje: 125/250 V CA

Cable: 4

Especificaciones medioambientales

Entorno: Corrosivo

Inflamabilidad: Clasificación V-0 según UL 94

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Material de la base: Valox

Material del cuerpo: Nylon

Color: Negro

Material de la cubierta: Valox 357

Material de la superficie: Ultramid

Contactos a tierra: Latón

Tornillo de conexión a tierra: Latón cromado

Contactos de línea: Latón

Especificaciones mecánicas

Rango del cordón: 0,595 a 0,895

Identificación del producto: Clasificaciones e identificación NEMA marcadas permanentemente en el producto

Par de terminales roscados: 14-18 lb-pulg.

Capacidad de terminal: 14-8 AWG

Identificador de terminal: Marcado en el producto

Material de la correa: Latón
níquelado

Terminación: Parte posterior y
lateral

Abrazaderas de terminal:
Latón níquelado

Tornillos de terminal: Latón
cromado

Características del producto

Material de la base: Valox

Marca: V-0-MAX

Color: Negro

Tipo de producto:
Receptáculo con seguro

Material de la superficie:
Ultramid

NEMA: L14-20R

Garantía: Garantía limitada de
por vida

Garantía

Garantía: Garantía limitada de
por vida

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

CSA: C22.2 No. 42


NEMA: WD-1 y WD-6

NOM: 057

UL: 498

Especificación federal de UL:
W-C-596

Diagrama de cableado



Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h,
hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 ·
FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)
5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a
cambios sin aviso.