

VENTILADOR DE FILTRO 230V/AC

500-630 m³/h



49339			Ref.: 49342		Ref.: 49343	
Características	Unid		230V		230V	
Caudal de aire libre	m³/h		500(570)		630(700)	
Velocidad flujo con filtro	m³/h		370(410)		470(520)	
Fuente alimentación	V/Hz		230/50-60		230/50-60	
Dimensiones HxWxD	mm	325x325x30	325x325x151		325x325x151	
Consumo de energía	W		70(90)		130(180)	
Consumo de corriente	A		0.40(0.38)		0.55(0.81)	
Protección sobreintensidad	-		térmico		térmico	
Conexión eléctrica	-		3-polos 2.5 mm²		4-polos 1.5 mm²	
Ciclo de trabajo	-		100%		100%	
Temp.funcionamiento	°C		-10/+70		-10/+70	
Grado de protección	-	IP54	IP54/Clase I		IP54/Clase I	
Nivel de ruido	dB(A)		65(68)		72(73)	
Dirección de flujo	-		de fuera hacia adentro			
Cojinete	-		bola			
Estera filtrante (Eurovent)	-		EU3			
Servicio (a 40°C)	hr		50,000			
Material	-		ABS UL94V-0 Color RAL7035			
Espesor de pared	mm		1.2-2.4			
Junta	-		autoadhesivo			
Peso (con embalaje)	kg	0.64 (0.78)	3.00(3.25)		3.65(3.90)	
Dim. embalaje		340x340x50	330x330x155			
Montaje	-		Clip rápido			
Certificados	-		CE			

