

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Mini interruptor, QO, 125 A, 2 polos, 120/240 VCA, 22 kA, atornillable

QOB2125VH

Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	125 A
Voltage Rating	120 V AC 240 V AC 120 V AC
Mounting Type	Atornillable
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Standard ((**))
Ratings	HACR rated ((**))
Electrical Connection	Pressure plate ((**))

Complementario

Interrupt Rating	22 kA en 120 V AC 22 kA en 240 V AC 22 kA en 120 V AC
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 4...300 kcmil cobre o aluminio
Tightening Torque	5,6 N.m
Height	89 mm
Width	38 mm
Depth	74 mm
peso del producto	0,318 kg

Entorno

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8,89 cm
Paquete 1 Ancho	4,064 cm
Paquete 1 Longitud	11,176 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso del empaque (Lbs)	317,515 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	51
Paquete 2 Altura	9,652 cm
Paquete 2 Ancho	36,83 cm
Paquete 2 Longitud	53,848 cm
Paquete 2 Peso	16,621 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	19 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	17 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.1 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Estado libre de halógenos	Producto sin halógeno

Use Longer

 Extensión de por vida	
Repare	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	29
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative



